

# PLITONIT

PROFESSIONAL BO'LISH OSON



## PLITONIT Klinker va tabiiy tosh uchun himoyalovchi shimdirgich



Vosita sirlanmagan kuydirilgan plitka, keramik plitka, klinker va tabiiy toshni shimdirish uchun xizmat qiladi. Chuqur kirib boradi va qoplama rangini kuchaytiradi, ifloslikni to'planishini qiyinlashtiradi, shu tufayli qoplamaga qarash osonroq bo'ladi. Doimiy qo'llanilganda dog'lar hosil bo'lishining oldini oladi.

Qadoqlash: 1 l

### PLITONIT Klinker va tabiiy tosh uchun himoyalovchi shimdirgich bilan ishlashning afzalliklari va foydalari

- Qoplamaning chidamliligi va jozibadorligini ta'minlaydi
- 1 l eritma 20 m<sup>2</sup> gacha tozalash uchun yetarli tejamkor sarf;
- Yaroqlilik muddati – 3 oy.

### Material sarfi

1 litr taxminan 10-20 m<sup>2</sup> ga, asosga qarab.

### Poydevor tayyorlash

Shimdiriladigan yuzalar toza va quruq bo'lishi kerak. Plitalararo choklar ishqalangandan va yuza tozalangandan keyin ishlatish tavsiya etiladi.

### Ishlash tartibi

Vositani cho'tka bilan surting. Tuzilmaga singib ketishi uchun biroz vaqtga qoldiring. Ortiqchasini paxtali latta bilan yig'ish kerak. Shimdirilayotgan yuzaga to'g'ridan to'g'ri quyib yubormang.

### Diqqat!

Tarkibida yuqori rafinatsiyalangan mineral moy mavjud. Yutganda va keyinchalik nafas yo'llariga tushganda o'limga olib kelishi mumkin. YUTIB YUBORGANDA: darhol Toksikologiya markaziga yoki shifokorga murojaat qiling. Qusishni keltirib chiqarmang. Qulflangan holda saqlang. Bolalardan uzoq saqlang!

### Tarkibi

rafinatsiyalangan mineral moy

### Saqlash shartlari

Sovuq ta'siriga uchramaydigan quruq joyda. Yaroqlilik muddati 36 oy.

**Logistik ma'lumotlar**

Individual shtrix-kod	4607013046924
Guruh shtrix-kodi	14607013046921
Palletdagi flakonlar soni	528 dona