

PLITONIT

PEŞƏKAR OLMAQ ASANDIR



PLITONIT Colorit Easy Fill – birləşmələr üçün üçkomponentli epoksi sürtmə / reaktiv yapışdırıcı tərkibi R2 T



Bina və tikililərin, o cümlədən anbarların, sənaye müəssisələri emalatxanalarının, yaşayış və ictimai binaların, hovuzların və digər idman qurğularının, təhsil müəssisələrinin (o cümlədən müalicə-profilaktika və sanatoriya-kurort) tikintisi, təmiri və yenidən qurulması zamanı xarici və daxili işlər üçün istifadə olunan üçkomponentli epoksi məhlul/reaktiv yapışdırıcı tərkib.

Təbii daşdan, keramikadan (0,05% və ya daha az su udma qabiliyyətinə malik olanlar daxil olmaqla), şüşədən, metaldan hazırlanmış üzlük plitələr arasında eni 1-dən 10 mm-ə qədər olan birləşmələrin doldurulması, həmçinin bu tip plitələrlə mineral əsas sahələrin üzünməsi üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Qablaşdırma - plastik vedrə 2 kq, 1 kq

- 2-si 1-də: sürtmə və yapışqan
- Tətbiq etmək və təmizləmək üçün asan və 1 m² üzlük üçün bir dəqiqədən az olan epoksilərin fenomenal iş sürəti
- Hamar birləşmələr - mükəmməl nəticə, çirklənməyə qarşı yüksək müqavimət
- Döşəmənin istilik sistemləri üçün uyğundur
- Hovuzlar üçün uyğun sürtmə
- Xarici təmir işləri üçün uyğun sürtmə

Materialın sərfiyyatı

Birləşmənin genişliyinə, kafelin ölçüsünə və qalınlığına görə 0,2-1,8 kq / m².

İşlərin həyata keçirilməsi şərtləri

İş yerinə yetirərkən və sonrakı 3 gün ərzində havanın, əsas sahənin və plitələrin temperaturu +10°C ilə +25°C arasında olmalıdır.

İşin özlünə və şərtlərinə dair tələblər

Sürtmə üçün istifadə edilməsi. Özlün birləşmələrin doldurulması üçün kirdən və tozdan təmizləyin, parçaları çıxarın. Xarici səthlərdə işləyərkən, iş görmə zamanı və sonrakı 24 saat ərzində birləşmələrin səthi yağışdan qorunmalıdır. 14 saatdan sonra üstündə piyada keçmək imkanı. Döşəmə birləşməsinin dərinliyi kafelin qalınlığının ən azı yarısı olmalıdır. Birləşmələr yapışqan məhlul qarışığının istehsalçısı tərəfindən müəyyən edilmiş müddət ərzində doldurulmalıdır. Plitə birləşmələrini doldurmağa başlamazdan əvvəl, plitə yapışdırıcısı tamamilə bərkidilməlidir və birləşmələr qurudulmuş yapışqan qalıqlarından tamamilə təmizlənməlidir.

Yapışqan olaraq istifadə edilir. Üzlənmə üçün özül düz, möhkəm, tozdan, kirdən, yağdan təmizlənmiş olmalıdır və s. Quraşdırıldıqdan sonra sement-qum özüllərinin müddəti ən azı 28 gün olmalıdır.

Tərkibin hazırlanması

Qarışığın komponentləri lazımi nisbətlərdə qablaşdırılır ki, qarışdırıldığı zaman qablaşdırma növündən asılı olaraq ümumi çəkisi 1 və ya 2 kq olan məhlul kütləsi alınsın. Daha kiçik həcmli qarışığı hazırlamaq lazımdırsa, bu nisbətə riayət etmək lazımdır: 100 qram C quru komponent üçün 20 qram A komponenti və 10 qram B komponenti ölçməlisiniz. Komponentlərin qarışdırılma ardıcılığı əhəmiyyət daşımır. Dozalama üçün tam dəqiqliyi təmin edən tərzilərdən istifadə etməyi məsləhət görürük. Kiçik (təxminən 1 kq məhlul) porsiyalar spatuladan istifadə edərək əl ilə qarışdırılır. Böyük həcmdə olan məhlul qarışdırılarkən, aşağı dövr olan (400-dən çox olmayan) elektrik alətindən istifadə etməyi məsləhət görürük. Diqqət! Komponentlərin daha yüksək sürətlə qarışdırılması tərkibin istiləşməsinə və onun ömrünün azalmasına səbəb ola bilər. Düzgün qarışdırılmış tərkib 20°C-dən 25°C-ə qədər olan mühit temperaturunda ən azı 90 dəqiqəyə qədər qalacaq.

İş qaydası

Əgər məhsul əvvəl dondurulmuş olubsa, onun istifadəsinə +10°C-dən +25°C-ə qədər otaq temperaturunda 24 saat saxlandıqdan sonra icazə verilir. Daha tez əritmə məqsədi ilə qızdırmağa icazə verilmir.

Birləşmələri doldurmadan əvvəl, plitələrin səthi nəm süngər ilə təmizlənməlidir. Qarışığı plitələrə rezin spatula və ya sürtgəc ilə tətbiq edin və dikişlərə nisbətən diaqonal hərəkətlərlə yayın.

Plitə birləşmələrinin təmizlənməsi: tətbiq edildikdən dərhal sonra səthi nəm süngərlə yuyun və məhlul kafel səthindən tamamilə çıxarılan qədər yaxşıca sıxılmış süngərlə silin. Silmək üçün istifadə ediləcək suyu təmiz saxlamaq üçün tez-tez dəyişdirmək lazımdır. Təmizləmə üçün isti su istifadə etməyi məsləhət görürük.

Epoksi məhlulun plitələrdən təmizlənməsi: plitənin üstündə hər hansı məhlul qalıqları varsa bir gün sonra PLITONIT Oçistitel epoksi məhlulun təmizləyicisi ilə təmizləyə bilər. Sonrakı mərhələdə qalıqları təmizləmək daha çətin olacaq.

Daşınma və saxlama şərtləri

Mexaniki zədələnmədən qorunmasını təmin edən qapalı nəqliyyat vasitələrində daşınmalıdır. Yad maddələrin və atmosfer yağıntılarının məhlula daxil olmasının qarşısını alacaq şəraitdə istehsalçının möhürlənmiş qablaşdırmasından istifadə edərək saxlayın. +5°C-dən +25°C-yə qədər olan temperaturda daşınmalı və saxlanmalıdır. Məhsul mənfi hava temperaturunda daşına bilər. Dondurmasına -35°C temperaturda 10 sikkədən çox olmayan müddətə icazə verilir. İstehsalçının qabında göstərilmiş saxlanma müddəti istehsal tarixindən 18 ay aşmamalıdır.

Diqqət

İş yerinə yetirərkən, ümumi tikinti işlərinin aparılmasına dair təlimatları və tikintidə təhlükəsizlik tədbirlərini rəhbər tutmalısınız. Məhlulu alarkən, partiya nömrəsinə diqqət yetirmək lazımdır, çünki rəng tonları partiyadan partiyaya dəyişə bilər.

Ehtiyat tədbirləri TƏHLÜKƏ

Kəskin toksikliyin parametrlərinə görə komponentlər (A) və (B) QOST 12.1.007-yə uyğun olaraq 3-cü təhlükə sinfinə (orta dərəcədə təhlükəli maddələr), (C) komponenti isə 4-cü təhlükə sinfinə (az təhlükəli maddələr) aiddir.

- Dəri və gözlərlə təmasda qıcıqlanma yaranır.
- Dəri ilə təmasda allergik reaksiyaya səbəb ola bilər.
- Suda yaşayan orqanizmlər üçün toksikdir
- Toz/buxar/aerozolla nəfəs almaq olmaz.
- Müvafiq qoruyucu vasitələrdən - əlcək, kombinezon və göz qoruyucu vasitələr - istifadə edin.
- İş bitdikdən sonra əllərinizi və üzünüzü yaxşıca yuyun.
- Ətraf mühitə buraxmaq olmaz.
- Yalnız açıq havada və ya yaxşı havalandırılan ərazidə istifadə edilməlidir.
- DƏRİ İLƏ TƏMASDA olduqda, bol su ilə yuyunmalıdır, əgər qıcıqlanma davam edərsə, həkimə müraciət etmək lazımdır.
- GÖZLƏ TƏMASDA OLDUQDA: Bir neçə dəqiqə su ilə diqqətlə yuyun. Kontakt linzalardan istifadə edirsinizsə və bunu edə bilərsinizsə onları çıxarıb gözlərinizi yumağa davam edin. Göz qıcıqlanması davam edərsə, tibbi yardım üçün həkimə müraciət edin.
- Bütün çirklənmiş paltarları çıxarıb təkrar istifadə etməzdən əvvəl yuyunmalıdır.

Tərkibi

Ağ şüşədəki şəffaf maye - A komponenti: epoksi qatranı, dürülaçdırıcılar. Qırmızı şüşədəki qəhvəyi maye - B komponenti: sərtləşdiricilər.

Vedradəki quru qarışıq - C komponenti: qeyri-orqanik doldurucular.

İstehsalçı Zəmanəti

İstehsalçı tərəfindən qoyduğu daşınma və saxlama şərtlərinə, habelə bu təlimatın şərtlərinə riayət etdiyi halda qarışıqın bütün texniki şərtlərə uyğun olmasına zəmanət verir. İstehsalçı materialla işləmə texnologiyasına riayət edilməməsinə, habelə bu təlimatlarda nəzərdə tutulmayan məqsədlər və şərtlərə görə istifadəsinə görə məsuliyyət daşımır. GOST R 8.579-2002-yə uyğun olaraq xalis çəkiddən kənarlaşma. Məhsul bütün mülki tikinti növlərində istifadəsi üçün nəzərdə tutulmuşdur (Aeff<370 Bq/kq, 1 sinif NRB-99/2009 SanPiN 2.6.1.2523–09 uyğun olaraq).

1 kq-lıq vedrə üçün logistika məlumatı

Fərdi ştrix kodlar:

Ağ	4607013047396
Bej	4607013047402
Boz	4607013047464
Qum-boz	4607013047471
Gümüşü boz	4607013047488
Antrasit	4607013047495
Titan	4607013047501
Kakao	4607013047518

Qrup ştrix kodları:

Ağ	14607013047393
Bej	14607013047409
Boz	14607013047461
Qum-boz	14607013047478

Gümüşü boz	14607013047485
Antrasit	14607013047492
Titan	14607013047508
Kakao	14607013047515

Qutudakı vedrələrin sayı – 4 ədəd

Paletdəki vedrələrin sayı 144 ədəddir

2 kq-lıq vedrə üçün logistika məlumatı

Fərdi ştrix kodlar:

Ağ	4607013046665
Bej	4607013046672
Boz	4607013046689
Qum-boz	4607013046696
Gümüşü boz	4607013046702
Antrasit	4607013046719
Titan	4607013046726
Kakao	4607013046733
Vanil	4607013047839
Qranit	4607013047952
Qrafit	4607013047891
Şabalıdı	4607013047976
Qəhvəyi	4607013047914
Krem	4607013048058
Badam	4607013048102
Fil sümüyü	4607013047990
Qum	4607013047921
Açıq mavi	4607013048010
Boz-mavi	4607013047938
Mavi	4607013047969
Karamel	4607013048195
Tünd boz	4607013047860
Ultramarine	4607013048003
Qara	4607013047884
Akvamarin	4607013048027
Yaşıl	4607013048126
Zümrüd	4607013048140
Mavi-qara	4607013047983
Kətan	4607013047822
Nanə	4607013048041
Açıq qəhvəyi	4607013047877
Bitki	4607013048133
Biskvit	4607013048232
Gil	4607013048225
Qumlu qızıl	4607013048089
Tozlu çəhrayı	4607013047907
Şokolad	4607013048065

Mərcan 4607013048072

Şəffaf 4607013048560

Paletdəki vedrələrin sayı – 96 ədəd