

PLITONIT

МЭРГЭЖИЛТЭН БАЙХ АМАРХАН



PLITONIT керамогранит хавтангийн хамгаалалтын түрхлэг



Хэрэглэхийн өмнө сайтар сэгсрэхийг зөвлөж байна. Керамогранит гадаргууг хамгаалах зориулалттай тусгай шингээгч бодис. Гадаргууг будаж болох тос, өөхний толбо, зураас, шингэний үл мөрөөс хамгаална. Хэрэглэхэд хялбар. Гялалзуулдаггүй. Бүтээгдэхүүн нь уусгагч агуулаагүй болно. Бүх төрлийн өнгөлөөгүй, өнгөлсөн, бүтэцтэй эсвэл зүлгэсэн керамогранитад зориулагдсан. Дотор болон гадаа засалд ашиглах боломжтой.

Савлагаа: 1 л

PLITONIT керамогранит хавтангийн хамгаалалтын түрхлэгтэй ажиллахын давуу тал, ашиг тус

- Өнгөлгөөний сэтгэл татам байдлыг хангаж өгдөг;
- 1 литр уусмал нь 10 м² хүртэлх талбайг цэвэрлэхэд хангалттай, хэмнэлттэй хэрэглээ;
- Хадгалах хугацаа: 2 жил.

Материалын зарцуулалт 100- 150 мл/м²

Сүүрийг бэлтгэх

Шингээгчийг хэрэглэхээс өмнө гадаргууг сайтар цэвэрлэж, угааж, хатаана.

Ажлын дараалал

Шингэгчийг шингэлээгүйгээр хэрэглэнэ. Зөөлөн сойз, хөөсөнцөр эсвэл даавуугаар түрхэнэ. Шингээгч гадаргуу (залгаас хоорондын зуурмаг) тохиолдолд 4 цаг орчим завсарлагатай хоёр давхарга түрхэхийг зөвлөж байна. Зөвхөн гадаргуугийн шингээх боломжтой бүтээгдэхүүний хэмжээг түрхээд үлдсэн илүүдэл бүтээгдэхүүнийг даавуугаар арчин арилгана.

Анхааруулга!

Шингээх ажлыг эхлэхээсээ өмнө үл анзаарагдах газар туршилт хийж үзэх хэрэгтэй. Гантиг, шохойн чулуу, травертин, элсэн чулуу дээр хэрэглэж болохгүй. Хүүхдээс хол байлга!

Орц, найрлага

ус, силоксан эмульс, зорилгот нэмэлтүүд.

Хадгалах нөхцөл

Сэрүүн, хуурай газар хадгална. Нарны гэрэл, хөлдөлтөөс сэргийл. Хадгалах хугацаа 24 сар.

Логистикийн мэдээлэл

Хувийн бар-код

4607013046917

Бүлгийн бар-код

14607013046914

Нэг багц дахь шилний тоо

528 ширхэг