

PLITONIT

PEŞƏKAR OLMAQ ASANDIR



PLİTONİT Takoz Profi



Takozlar kafel hamarlaşma sisteminin (SPV) elementidir və eyni müstəvidə iki bitişik plitənin düzəldilməsi üçün nəzərdə tutulub. Qalınlığı 3 ilə 12 mm arasında olan plitələr üçün istifadə olunur. Bütün standart ölçülərdə Plitonit sıxacları ilə istifadə üçün uygundur. Qısqaq rezin çəkiç çıxararkən takozlar məhv edilmir, buna görə də onların təkrar istifadəsinə icazə verilir.

Qablaşdırma - 100 əd., 300 əd. plastik torba

PLİTONİT takozlarının istifadəsinin üstünlükləri və faydaları

İşi sürətləndirir və keyfiyyəti artırır;
Təkrar istifadə üçün;

- universal – həm üfüqi, həm də şaquli üzləmələrdə istifadə olunur;
- “Qızdırılan döşəmə” sistemləri üçün uygundur

İş qaydası

İstifadədən əvvəl məhsul ən azı 30 dəqiqə otaq temperaturunda saxlanılmalıdır. Quraşdırmanın keyfiyyətini və sürətini artırmaq üçün tənzimləyici kəlbətinlərdən istifadə etmək tövsiyə olunur. Plitənin bir üzündə ən azı iki sıxaq istifadə edilməlidir. Fasilə vermək lazımdırsa, yapışqan sərtləşənə qədər xarici plitələrin altına sıxaclar yerləşdirmək tövsiyə olunur. Yalnız yapışqan sərtləşdikdən sonra sıxacları yıxmaq lazımdır. Sıxaclar birdəfəlik istifadə üçün nəzərdə tutulub.

Tərkibi

plastik

Saxlama şəraiti

Otaq temperaturunda birbaşa günəş işığından qorunan quru yerdə saxlayın. Tövsiyə olunan saxlama müddəti məhdudiyətsizdir (saxlama şərtlərində əməl olunarsa).

100 ədəd qablaşdırma üçün logistika məlumatı

| | | |
|------------------------------|---------------|----------------|
| Fərdi ştrix kodu | 4607013042476 | 4607013046399 |
| Qrup ştrix-kod | | 34607013046390 |
| Bir qutudakı paketlərin sayı | | 15 əd. |
| Paletdəki paketlərin sayı | | 660 əd. |

300 ədəd qablaşdırma üçün logistika məlumatı

| | | |
|------------------------------|---------------|----------------|
| Fərdi ştrix kodu | 4607013042476 | 4607013047020 |
| Qrup ştrix-kod | | 14607013047027 |
| Bir qutudakı paketlərin sayı | | 6 əd. |
| Paletdəki paketlərin sayı | | 264 əd. |