

PLITONIT

КӘСІПҚОЙ БОЛУ ОҢАЙ



PLITONIT Өздігінен жабыстырылатын реперлік маяктар



Реперлік маяктар тегістеу жүйесінің элементі болып табылады және құйылмалы едендердің құю биіктігін бақылауды қамтамасыз етеді. Бұл жүйе құйылмалы едендердің құю кезінде қажетті нәтижеге оңай және жайлылықпен қол жеткізуге мүмкіндік береді.

PLITONIT пайдаланудың сипаттамалары, артықшылықтары мен пайдасы

- құйылмалы едендердің құю биіктігін бақылауды қамтамасыз етеді;
- Тұтастырғыштан алудың қажеті жоқ;
- Құю қабаты – 70 мм-ге дейін;
- Жұмсақ пластик – оңай кесіледі;
- «жылы еден» жүйелеріне қолайлы
- Шығын – 1д/1м²

Қаптама – пластикалық пакет 20 д.

Жұмыс тәртібі

Еденнің нөлдік (ең биік) нүктесін табыңыз. Маяк негізінен қорғаныш лайнерін алып тастаңыз және бірінші маякты нөлдік нүктеге орнатыңыз. Қалған маяктарды 1 шаршы метрге 1 маяк есебімен еден ауданы бойынша орнатыңыз. Маяктарды орнатқанда, қабырғалардан шамамен 15-20 см қашықтықты сақтаңыз. Лазер деңгейін пайдаланып, қажетті еден деңгейін белгілеңіз және маяктарды белгіленген деңгейге дейін кесіңіз

Назар аударыңыз

Нөлдік нүктеге орнатылған маяк бірінші болып кесіледі. Еденді құйыңыз және орнатылған маяктар бойынша тегістеңіз. Маяктарды жою – қажет емес

Құрамы

пластик

Сақтау шарттары

Құрғақ, тікелей күн сәулесінен қорғалған жерде, бөлме температурасында сақтаңыз. Ұсынылатын сақтау мерзімі шектеусіз (сақтау шарттарын ұстанғанда).

Қаптама үшін логистикалық ақпарат 20 д.

Қораптағы пакет саны	24 д.
Паллеттегі қорап саны	44 д.
Паллеттегі пакет саны	1056 д.