

PLITONIT

PEŞƏKAR OLMAQ ASANDIR



PLITONIT Tənzimlənən kəlbətin

Kəlbətin kafel hamarlama sisteminin (SVP) bir elementidir və takozların sıxaqlara sürətli və keyfiyyətli quraşdırılması üçün nəzərdə tutulmuşdur. Dəyişdirilə bilən taxma başlıqlar sayəsində, PLITONIT-dən başqa müxtəlif kafel hamarlama sistemləri (SVP) ilə istifadə edilə bilər. Metaldan hazırlanmışları üçün yüksək etibarlılıq və davamlılığa malikdirlər.

Qablaşdırma - 1 ədəd plastik torba

İş qaydası

PLITONIT Kəlbətin istifadəsinin üstünlükləri və faydaları

- işi sürətləndirir və keyfiyyəti artırır;
- uzunömürlü;
- universal-müxtəlif kafel hamarlama sistemləri (SVP) üçün uyğundur



İstifadədən əvvəl məhsul ən azı 30 dəqiqə otaq temperaturunda saxlanılmalıdır. Quraşdırmanın keyfiyyətini və sürətini artırmaq üçün tənzimləyici kəlbətinlərdən istifadə etmək tövsiyə olunur. Piltənin bir üzündə ən azı iki sıxac istifadə edilməlidir. Fasilə vermək lazımdırsa, yapışqan sərtləşənə qədər xarici plitələrin altına sıxaqlar yerləşdirmək tövsiyə olunur. Yalnız yapışqan sərtləşdikdən sonra sıxaqları yıxmaq lazımdır. Sıxaqlar birdəfəlik istifadə üçün nəzərdə tutulub.

Tərkibi

Metal

Saxlama şəraiti

Otaq temperaturunda birbaşa günəş işığından qorunan quru yerdə saxlayın. Tövsiyə olunan saxlama müddəti məhdudiyyətsizdir (saxlama şərtlərində əməl olunarsa).

Logistika haqqında məlumat

Fərdi ştrix kodu 4607013042476

4607013046405

Qrup ştrix-kod

14607013046402

Bir qutudakı paketlərin sayı

30 əd.

Paletdəki paketlərin sayı

1320 əd.