

PLITONIT

PEŞƏKAR OLMAQ ASANDIR



PLITONIT Öz-özünə yapışan istinad mayakları



İstinad mayakları hamaralama sisteminin bir elementidir və tökmə tipli döşəmələrin döşəmə hündürlüyünə nəzarəti təmin edir. Bu sistem, tökmə tipli döşəmələri asanlıqla və rahatlıqla döşərkən istədiyiniz nəticəni əldə etməyə imkan verəcək.

PLITONIT-dən istifadənin xüsusiyyətləri, üstünlükləri və faydaları

- tökmə tipli döşəmələrin döşəmə hündürlüyünə nəzarəti təmin edir;
- Son qat beton döşəmədən (şapdan) çıxarmaq lazım deyil;
- doldurma təbəqəsi-70 mm-ə qədər;
- yumşaq plastik-kəsmək asandır;
- “Qızdırılan döşəmə” sistemləri üçün uyğundur
- Sərfiyyat – 1 ədəd / 1m²

Qablaşdırma – 20 ədəd plastic torba

İş qaydası

Döşəmənin sıfır (ən yüksək) nöqtəsini tapın. Qoruyucu layneri mayak özülündən çıxarın və ilk mayakı sıfır nöqtəsinə qoyun. Qalan mayakları döşəmə sahəsinə 1 kvadrat metrə 1 mayak nisbətində qoyun. Mayakları quraşdırarkən divarlardan təxminən 15-20 sm boşluq müşahidə edin. Lazer səviyyəsindən istifadə edərək, lazımı mərtəbə səviyyəsini qeyd edin və mayakları müəyyən edilmiş səviyyəyə qədər kəsin

Diqqət

Əvvəlcə sıfır nöqtədə quraşdırılmış mayak kəsilir. Döşəməni doldurun və quraşdırılan mayaklar arasında düzəldin. Mayakların çıxarılması tələb olunmur

Tərkibi

plastik

Saxlama şəraiti

Otaq temperaturunda birbaşa günəş işığından qorunan quru yerdə saxlayın. Təvsiyə olunan saxlama müddəti məhdudiyətsizdir (saxlama şərtlərində əməl olunarsa).

20 ədəd qablaşdırma üçün logistika məlumatı

Bir qutudakı paketlərin sayı	24 əd.
Bir paletdəki qutuların sayı	44 əd.
Paletdəki paketlərin sayı	1056 əd.