

PLITONIT

PROFESSIONAL BO'LISH OSON



PLITONIT Epoksidli ishqalash qoldiqlarini yo'qotish uchun sellyulozali gubka



Sellyuloza gubkasi har qanday silliq yuzalardan: keramika, tosh, shisha, metall, yog'ochdan yangi ortiqcha ishqalash massasini va epoksid qoplamasini olib tashlash, shuningdek, ishqalanishning yakuniy bosqichida plitalararo choklarni tekislash uchun mo'ljallangan.

Gubka yumshoq va shu bilan birga mustahkam material – sellyulozadan tayyorlangan bo'lib, u ishqalanishga chidamli, ishqalash bilan ta'sirlashganda buzilmaydi, uvalanmaydi va choklarni ifloslantirmaydi. Gubkaning yirik g'ovakli tuzilishi tufayli namlikni yaxshi shimadi va ifloslanishlarni samarali bartaraf etadi.

Gubka o'chamlari 170x100x47 mm

PLITONIT sellyulozali gubkasi bilan ishlashning afzalliklari va foydaları

- Ishqalanishga chidamli, ish jarayonida buzilmaydi va chokni ifloslantirmaydi
- Yumshoq plitkani tirnamaydi va choklardan artishni yuvib tashlamaydi
- Tashish paytida qisqa muddatli muzlatishga ruxsat beriladi.
- Saqlash muddati cheklanmagan

Ishlash tartibi

Choklarni epoksid ishqalagich bilan to'ldirgan zahoti yuva boshlash mumkin. Yuzani ho'l gubka bilan yuvib tashlang va keyin yaxshilab siqilgan gubka bilan plitka yuzasidan ishqalani butunlay ketguncha arting.

Diqqat!

Eng yaxshi natija uchun iliq suvdan foydalanishni tavsiya qilamiz, uni tez-tez almashtiring, shunda u toza bo'ladi va gubkani sifatli yuvish uchun.

Tarkibi

100% sellyuloza

Saqlash shartlari

Tavsiya etiladigan saqlash harorati +5°C dan +30°C gacha. Tashish paytida qisqa muddatli muzlatishga ruxsat beriladi. Tavsiya etiladigan saqlash muddati cheklanmagan.

Logistik ma'lumotlar

Individual shtrix-kod	4607013047846
Guruh shtrix-kodi	14607013047843
Qutidagi gubkalar soni	18 dona
Palletdagi gubkalar soni	1260 dona