

PLITONIT

ՀԵՇՏ Է ԼԻՆԵԼ ՊՐՈՖԵՍԻՈՆԱԼ



Plitonit
Deutsche
Qualität

PLITONIT Հատակի ջրամեկուսիչ մանժետ 425x425 մմ



Այն օգտագործվում է թաց վայրերում կոյուղու արտահոսքի, ջրահեռացման, սկիմներների և խողովակների ելքերի առաձգական ջրամեկուսացման համար: Օրինակ՝ ցնցուղներ, զուգարաններ, լոգարաններ և այլն: Ծածկում է ճաքերը:

Փաթեթավորում՝ արկղ 10 հատ

- Բարձր առաձգականություն
- Դիմադրություն թթուներին և ալկալիներին
- Դիմանում է ջրի ճնշմանը 2,5 ատմ
- Արտադրված է Եվրոպայում

Օգտագործում

Պատի մանժետը անջրանցիկ, տարիքային դիմացկուն էլաստոմերի քառակուսի է, որը կիրառվում է պոլիէսթեր գործվածքների վրա: Եզրերի պերֆորացիան ապահովում է մանժետի գերազանց ամրացում ջրամեկուսիչ նյութի մեջ: Մանժետի վրա անցք անելու համար մկրատով կտրեք ցանկալի չափի անցք:

Խողովակի շուրջը քսեք ջրամեկուսիչ խառնուրդի շերտ (օրինակ՝ PLITONIT շարքում դուք կգտնեք PLITONIT Գիդրոէլաստ, PLITONIT Waterproof Premium մաստիկներ): Տեղադրեք կամ ձգեք մանժետը խողովակի վրա և օգտագործեք հարթ մետաղական (պլաստմասսե) մածկիչ կամ գլան՝ այն սեղմելու համար՝ բոլոր օղային փուչիկները հեռացնելու համար: Ծածկեք այն ջրամեկուսիչ խառնուրդի հաջորդ շերտով:

Բնութագրերը

Չափ՝ 425 x 425 մմ

Հաստությունը՝ մոտ 0,5 մմ

Աշխատանքային ջերմաստիճան, °C՝ -30 ...+ 90

Դիմանում է ճնշմանը, ատմ.: 2.5

Փոխադրման և պահպանման պայմանները

Տեղափոխել ծածկված տրանսպորտային միջոցներով՝ բեռների փոխադրման կանոններին համապատասխան: Պահպանեք փակ տարածքներում, որոնք ապահովում են փաթեթավորման անվտանգությունը: Արտադրողի տարայի մեջ պահպանման ժամկետը 24 ամիս է՝ արտադրության օրվանից:

Քիմիական դիմադրություն

Քլորջրածնային թթու 3% 2,0 բար

Կիտրոնաթթու 100 գ/լ 2,0 բար

Ծծմբաթթու 35% 2,0 բար

Կարնաթթու 5%	2,0 բար
Կալիումի մոխրաջուր 20%	1,9 բար
Նատրիումի հիպոքլորիդ 0,3 գ/լ	2.0 բար
Ծովի ջուր (20 գ/լ ծովի աղ)	2,0 բար

Լոգիստիկ տեղեկատվություն

Անհատական շտրիխ կոդ 4607013046276

Խմբակային շտրիխ կոդ 14607013046273

Փաթեթում քանակը՝ 10 հատ

Փաթեթի չափսը՝ 425x424x13 մմ

Փաթեթավորումների քանակը ծղոտե ներքնակում՝ 300 հատ