

# PLITONIT

## PEŞƏKAR OLMAQ ASANDIR



### PLITONIT Klinker və təbii daş üçün qoruyucu hopdurma



Məhsul qlazur olmayan yandırılmış plitələr, keramik plitələr, klinker və təbii daşın hopdurması üçün istifadə olunur. Dərin hopdurur və üzlüyün rəngini artırıb, kirin çökməsini çətinləşdirir, bununla belə üzlüyün baxımını asanlaşdırır. Daimi istifadə edildikdə, ləkələrin əmələ gəlməsinin qarşısını alır.

**Qablaşdırma: 1 l**

**PLITONIT Klinker və təbii daş üçün qoruyucu hopdurma ilə işləməyin üstünlükləri və faydaları**

- Üzlüklərin davamlılığını və cəlbediciliyini təmin edir
- Qənaət etmək üçün 1 litr məhlul 20 m<sup>2</sup>-ə qədər sahəyə kifayət edir;
- Yararlılıq müddəti – 3 il.

#### **Materialın sərfiyyatı**

Əsas səthdən asılı olaraq təxminən 10-20 m<sup>2</sup> üçün 1 litr.

#### **Əsas səthinin hazırlanması**

Hopdurulacaq səthlər təmiz və quru olmalıdır. Plitəarası birləşmələrini məhlulla doldurduqdan və səthi təmizlədikdən sonra istifadə etmək tövsiyə olunur.

#### **İş qaydası**

Məhsul bir fırça ilə tətbiq edilməlidir. Struktura hopması üçün bir müddət buraxılmalıdır. Artıqlıqlar pambıq parça ilə toplanmalıdır. Hopduracaq səthlərə birbaşa tökmək qadağandır.

#### **Diqqət!**

Tərkibində yüksək dərəcədə rafinə edilmiş mineral yağ mövcuddur. Udulduqda və ya sonradan tənəffüs yollarına daxil olarsa, ölümcül vəziyyət yarana bilər. UDULDUQDA: dərhal olaraq toksikoloji mərkəzinə və ya həkimə müraciət etmək lazımdır. Qusmağa təhrik etməyin. Qapalı olaraq saxlanılmalıdır. Uşaqlardan uzaq saxlanılmalıdır!

#### **Tərkibi**

Rafinə edilmiş mineral yağ

#### **Saxlama şəraiti**

Saxtaya məruz qalmayan quru yerdə. Yararlılıq müddəti 36 ay.

**Logistika haqqında məlumat**

Fərdi ştrix kodu	4607013046924
Qrup ştrix-kod	14607013046921
Palet başına flakonların sayı	528 əd.