

PLITONIT

МЭРГЭЖИЛТЭН БАЙХ АМАРХАН



Plitonit
Deutsche
Qualität

PLITONIT бэлэн хөрсжүүлэгч PROFI – дотор болон гадна ажилд зориулагдсан гүн нэвтрэх хөрсжүүлэгч

Уг бүтээгдэхүүн нь дотоод, гадаад засал хийхээс өмнө будах, ханын цаасыг будах, суурийг бэхжүүлэх, суурийн үс шингээлтийг багасгах, усны дутуу урсах, суурийн тоосжилтыг арилгах зорилгоор цемент, цемент шохой, гөлтгөнө дээр суурилсан хана, шал, тааз, гөлтгөнө хавтанг цемент, гөлтгөнө дээр суурилсан зуурмагийн хольцыг хэрэглэх зориулсан.

Савлагаа — 3 л, 10 л хуванцар канистр; 10 кг хуванцар хувин

- Шууд хэрэглэхэд зориулсан
- Гүнзгий нэвтэрч, суурийг бэхжүүлнэ
- Суурийн тоосыг арилгаж, дараагийн давхаргын наалдцыг нэмэгдүүлнэ
- Хана, шал, таазны хөрсжүүлэгч
- Гадна болон дотоод заслын ажилд зориулсан
- Хадгалах үед хөлдөөж болно

Бүтээгдэхүүний зарцуулалт

Суурийн шингээх чадвараас хамааран шингэлээгүй хөрсжүүлэгч 1 м² тутамд 100-200 мл зарцуулагдана

Ажлын нөхцөл

Ажлын явцад агаарын болон хөрсжүүлэхэд бэлэн суурийн температур хамгийн багадаа +5 ° C байх ёстой. Гаднах ажлыг гүйцэтгэхдээ боловсруулсан гадаргууг хатах хүртэл хур тунадаснаас хамгаалах шаардлагатай.

Гадаргууг бэлтгэх

Хөрсжүүлэхийн өмнө гадаргууг тоос, шороо, өөх тосноос цэвэрлэнэ. Хуучин болон муу тогтсон сул хэсгүүдийг сайтар арилгах хэрэгтэй.

Хэрэглэх арга

Хөрсжүүлэгчийг хэрэглэхийн өмнө сайтар холино. Босоо гадаргууд өнхрүүлэг эсвэл шүршигч ашиглаг хөрсжүүлэгч түрхэнэ. Хэрэв хөрсжүүлэгч суурь уруу 5-10 минутын дотор шингэж, хатсан бол дахин хөрсжүүлэг хийх шаардлагатай. Хөрсжүүлэгчийн эхний давхаргыг бүрэн хатаасны дараа давтан хөрсжүүлэх болон засварын ажлыг гүйцэтгэнэ. Давхаргын хоорондох хатах хугацаа нь суурийн төрөл, температурын нөхцөлөөс хамаарна. Эхний давхаргыг түрхсэнээс хойш ойролцоогоор 30-60 цагийн дараа давтан хөрсжүүлэгчийг давтан хэрэглэнэ. Хоёрдогч хөрсжүүлэгчийг түрхэж болох гадаргуугийн дээр бэлэн байдлыг үнэлэх шалгуур нь өмнө боловсруулсан гадаргуу дээрх цаасан хуудсан дээр чийгийн үл мөр байхгүй байх явдал юм.

Анхааруулга

Ажил гүйцэтгэх явцад хөрсжүүлэгчийг үе үе хольж байх ёстой. Хэрэглэсний дараа багаж, савыг усаар зайлж угаана. Дээр заагдсан шинж чанарууд нь орчны температур $(20\pm 2)^{\circ}\text{C}$, агаарын харьцангуй чийгшил $(60\pm 10)\%$ -д үйлчилнэ. Ажлыг гүйцэтгэхдээ барилгын ерөнхий ажил гүйцэтгэх зааварчилга, барилга угсралтын ажилд мөрдөгдөх аюулгүй ажиллагааны зааварчилга дагаж мөрдөх ёстой. Шалыг тэгшлэгч түрхэхээс өмнө ПЛИТОНИТ Хөрсжүүлэгч СуперПол PROFI хөрсжүүлэгчийг ашиглахыг зөвлөж байна.

Аюулгүй ажиллагаа

Ажил гүйцэтгэхдээ бээлий хэрэглээрэй. Хөрсжүүлэгчийг арьс, нүдэндээ хүргэхээс зайлсхийнэ үү. Нүдэнд хүргэсэн тохиолдолд нэн даруй их хэмжээний усаар зайлж, эмчид хандана үү.

Тээвэрлэлт болон хадгалах нөхцөл

Өвлийн улиралд хэрэглэх зарчим: нарны шууд тусгалаас хамгаалсан, сайтар битүүмжилсэн саванд - 50°C -аас $+40^{\circ}\text{C}$ -ийн температурт хадгална. -50 хэмд 5 хүртэл удаа хөлдөөхийг зөвшөөрдөг, гэсгээсний шинж чанараа хадгалдаг. Нэмэлт халаалт ашиглалгүй тасалгааны температурт бүрэн гэсэх хүртэл гэсгээнэ.

Зуны улиралд хэрэглэх зарчим: хөрсжүүлэгчийг битүү саванд, хаалттай агуулахад орчны температурт $+5^{\circ}\text{C}$ -аас $+40^{\circ}\text{C}$ хүртэл хадгалах бөгөөд хөлдөөхийг хориглоно.

Задлан нээгээгүй бүтээгдэхүүний хадгалах хугацаа нь үйлдвэрлэсэн өдрөөс хойш 24 сар байна. Сав баглаа боодол дээрх үйлдвэрлэсэн огноог харна үү.

Орц, найрлага

Полимерын усан дисперс, сайжруулсан нэмэлтүүд.

Үйлдвэрлэгчийн баталгаа

Хэрэглэгч энэ зааврын тээвэрлэлт, хадгалалтын нөхцөл, энэхүү зааврыг дагаж мөрдсөн тохиолдолд хольц нь ОХУ-ын стандарт хэмжилзүйн Техникийн нөхцөл 2241-001-51552155-2013 шаардлагад нийцэж байгааг үйлдвэрлэгч баталгаажуулж байна. Үйлдвэрлэгч нь материалтай ажиллах технологийг дагаж мөрдөхгүй байх, түүнчлэн эдгээр зааварт заагаагүй зорилго, нөхцөлд ашиглах үед хариуцлага хүлээхгүй.

3 кг канистртай бүтээгдэхүүний хувьд логистикийн мэдээлэл

Хувийн бар-код 4607013043862

Нэг багц дахь канистрын тоо – 144 ширхэг

10 л канистртай бүтээгдэхүүний хувьд логистикийн мэдээлэл

Хувийн бар-код 4607013043879

Нэг багц дахь канистрын тоо – 40 ширхэг

10 кг хувинтай бүтээгдэхүүний хувьд логистикийн мэдээлэл

Хувийн бар-код 4607013046221

Нэг багц дахь хувингийн тоо – 44 ширхэг