

PLITONIT

МЭРГЭЖИЛТЭН БАЙХ АМАРХАН



PLITONIT ГидроЛента - ус тусгаарлагч хальс



Энэхүү бүтээгдэхүүн нь нойтон өрөө, байгууламжийн: усан сан, шүршүүр (тосгуургүй шүршүүр орно), угаалгын өрөө, хонгил, тагт, террас, үйлдвэрлэлийн байр (хүнсний үйлдвэр гэх мэт) дотоод болон гадаад булан, шалнаас хананы уулзвар, өргөтгөлийн залгаас, гаралтын хоолой, ус зайлуулах нүхний ус тусгаарлагч болгох зориулалттай.

Савлагаа — 10 м

- Хүйтэнд тэсвэртэй чанар - гадна болон дотор талын ажилд -
- Хүчилд тэсвэртэй чанар
- Өндөр уян хатан чанар
- >1,5 Атм илүү усны даралтыг тэсвэрлэнэ

Хэрэглээ

Ус тусгаарлагч зуурмагийн давхаргыг багс эсвэл хусуураар залгагдах гадаргуутай нийлүүлэн, түүнчлэн харилцаа холбооны, ус зайлуулах хоолой байрлуулсан газруудад түрхэн хэрэглэнэ. Түрхэх хэсэг нь наах тууз эсвэл ханцуйвчийн өргөнөөс хэдхэн см том илүү байх ёстой. Ус тусгаарлагч туузыг гадаргуу дээр наахаас өмнө гадна болон дотоод булан, хана, шалны ханцуйвчийг тавьдаг.

Холбоос / булангийн дагуу өнцгөөр хайчилж, ПЛИТОНИТ ГидроЛента ус тусгаарлагч туузыг ус тусгаарлагч нойтон давхаргад тавина. Ус тусгаарлагч туузыг сүлжмэл суурийг доош нь харуулж тавьсан суурьт, холбоос/залгаасыг бүрэн хаахаар тавьж өгнө. Ус тусгаарлагч тууз, булан, ханцуйвчийг түрхсэн зуурмаг хольц гөлгөр металл/хуванцар хусуур эсвэл булны тусламжтайгаар дарж, бүх "хийн бөмбөлөг" -ийг арилгана. Деформацын залгаасны хувьд ус тусгаарлагч туузыг "омега" гогцоо хэлбэрээр тавих ёстой. Хальс, булангийн элементүүд ба ханцуйвчин үеийг 5-7 см-ийн давхцуулан тавих хийх шаардлагатай. Дараагийн ус тусгаарлагч массыг хальсны цоолсон ирмэгийг полимер дээр бага зэрэг давхцуулан илүү тавьж, дунд хэсэг нь таглагдаагүй хэвээр байх ёстой бөгөөд өмнөх ус тусгаарлагч давхарга нь хатуурсан боловч чийгтэй хэвээр байх ёстой. Шаардлагатай бол энэ төрлийн ус тусгаарлагч материалын зөвлөмж, техникийн тодорхойлолтын дагуу бүх гадаргууг ус тусгаарлагч ажлыг гүйцэтгэнэ.

Тээвэрлэлт, хадгалалтын нөхцөл

Ачаа тээвэрлэх дүрмийн дагуу бүрхүүлтэй тээврийн хэрэгслээр тээвэрлэнэ. Сав баглаа боодлын бүрэн бүтэн байдлыг хангасан битүүмжилсэн газар хадгална. Бүтээгдэхүүний хадгалах хугацаа нь үйлдвэрлэсэн өдрөөс хойш 24 сар байна.

Чухал зөвлөмжүүд

PLITONIT ГидроЛента нь полимер ус тусгаарлагч PLITONIT ГидроЭласт бүхий системд ашигладаг. PLITONIT ГидроЭласт ус тусгаарлагч шаваас нь шүршүүрт, тэр дундаа тосгуургүй, угаалгын өрөө болон бусад нойтон өрөөнд тохиромжтой бөгөөд тагтанд ус тусгаарлагчийн зориулалтаар, дараа нь өнгөлгөөний хавтан суурилуулахад тавихад ашиглаж болно.

Усан сан, худаг, хонгил, усны хадгалах сав болон усны өндөр даралтад өртдөг бусад объектыг ус тусгаарлахын тулд ПЛИТОНИТ ГидроЭласт 2К уян хатан хоёр бүрэлдэхүүн хэсэгтэй ус тусгаарлагч материалыг ашиглана.

Үзүүлэлтүүд

Өргөн, мм: 120

Тусгаарлагчийн өргөн, мм: 70

Зузаан, мм: ~ 0,6

Ашиглалтын температур, : -30°C ...+ 90°C

Тэсвэрлэх даралт, атм.: >1,5

Тасрах хүртэлх хөндлөн таталт >100%

Логистикийн мэдээлэл

Хувийн бар-код 4607013043688

Нэг багц дахь уутны тоо – 48 ширхэг