

PLITONIT

МЭРГЭЖИЛТЭН БАЙХ АМАРХАН



PLITONIT Клинкер болон байгалийн чулуун хавтангийн хамгаалалтын түрхлэг



Бодис нь шаазан бүрхүүлтэй шатаасан хавтан, керамик хавтан, клинкер, байгалийн чулуун хавтангийн шингээгч болгон ашиглагддаг. Энэ нь гүн нэвтэрч, өнгөн талын өнгийг сайжруулж, шороо тоос тогтохгүй болгож, өнгөлгөөг арчлахад хялбар болгодог. Тогтмол хэрэглэснээр толбо тогтохоос сэргийлдэг.

Савлагаа: 1 л

PLITONIT клинкер болон байгалийн чулуун хавтангийн хамгаалалтын түрхлэгтэй ажиллахын давуу тал, ашиг түс

- Өнгөлгөөний удаан эдэлгээ, сэтгэл татам байдлыг хангаж өгдөг
- 1 литр уусмал нь 20 м² хүртэлх талбайг цэвэрлэхэд хангалттай, хэмнэлттэй хэрэглээ;
- Хадгалах хугацаа: 3 жил.

Бүтээгдэхүүний зарцуулалт

Суурийн байдлаас хамааран ойролцоогоор 10-20 м² тутамд 1 литр хэрэглэгдэнэ.

Суурийг бэлтгэх

Нэвчүүлэх гадаргуу нь цэвэр, хуурай байх ёстой. Хавтан хоорондын залгаасны дараа, гадаргууг цэвэрлэсний дараа хэрэглэхийг зөвлөж байна.

Ажлын дараалал

Бүтээгдэхүүнийг багсаар түрхэнэ. Бүтэц уруу нэвчүүлэхийн тулд түрхээд хэсэг хугацаанд хүлээнэ. Илүүдэл хэсгийг хөвөн даавуугаар цуглуулж авна. Нэвчүүлэх гадаргуу дээр шууд асгаж болохгүй.

Анхааруулга!

Өндөр цэвэршүүлсэн эрдэс тос агуулдаг Залгисан тохиолдолд болон амьсгалын замд орвол үхэлд хүргэж болзошгүй. ЗАЛГИСАН ТОХИОЛДОЛД: Хордлогыг тайлах төв эсвэл эмчид яаралтай хандана уу. Хүчээр бөөлжиж гаргахыг бүү оролд. Түгжээтэй хадгална. Хүүхдээс хол байлга!

Орц, найрлага

цэвэршүүлсэн эрдэс тос

Хадгалах нөхцөл

Хуурай газар, хүйтэнд өртөхгүй газар. Хадгалах хугацаа 36 сар.

Логистикийн мэдээлэл

Хувийн бар-код

4607013046924

Бүлгийн бар-код

14607013046921

Нэг багц дахь шилний тоо

528 ширхэг