

# PLITONIT

КӘСІПҚОЙ БОЛУ ОҢАЙ



## PLITONIT Еденге арналған гидрооқшаулағыш манжета 425x425 мм



Ол дымқыл жерлерде канализацияның ағызуларын, басқыштарды, скиммерлерді, құбырларды шығару жолдарын икемді гидрооқшаулау үшін қолданылады. Мысалы, душ, санитарлық тораптар, ванна бөлмесі және т.б. жарықтарды жабады.

### Қаптама - қорап 10 д.

- Жоғары икемділік
- Қышқылдар мен сілтілерге төзімділік
- 2,5 атм су қысымына төзімді.
- Еуропада жасалған

### Қолданылуы

Қабырғалық қалпақша полиэфирлік матаға салынған су өткізбейтін шаршы түрінде , тозуға төзімді эластомер болып табылады. Шеткі перфорация қалпақшаның гидрооқшаулағыш материалға тамаша орнығуын қамтамасыз етеді. Манжетада саңылау жасау үшін қайшымен қажетті өлшемдегі саңылауды кесіңіз.

Құбырдың айналасына гидрооқшаулағыш қоспаның қабатын жағыңыз (мысалы, PLITONIT желісінде сіз PLITONIT ГидроЭласт, PLITONIT WaterProof Premium мастикаларын табасыз). Манжетаны құбырға салыңыз немесе тартыңыз және тегіс металл (пластикалық) шпательмен немесе валикпен барлық ауа «көпіршіктерін» жою үшін басыңыз. Оны гидрооқшаулағыш құрамның келесі қабатымен жабыңыз.

### Сипаттамалары

Өлшемі: 425 x 425 мм

Қалыңдығы : шамамен 05 мм

Жұмыс температурасы, °C: -30 ...+ 90

Қысымға шыдамды, атм: 2,5

### Тасымалдау және сақтау шарттары

Жүктерді тасымалдау ережелеріне сәйкес жабық көліктерде тасымалдаған жөн. Қаптаманың сақталуын қамтамасыз ететін жабық үй-жайларда сақтау . Өндірушінің ыдысында сақтау мерзімі – шығарылған күннен бастап 24 ай.

### Химиялық төзімділік

3% хлор-сутегі қышқылы 2,0 bar

Лимон қышқылы 100 г\л 2,0 bar

Күкірт қышқылы 35% 2,0 bar

Сүт қышқылы 5%	2,0 bar
Калий сілтісі 20%	1,9 bar
Натрий гипохлориді 0,3 г/л	2,0 bar
Теңіз суы (20г\л теңіз тұзы)	2,0 bar

**Логистикалық ақпарат**

Жеке штрих-код 4607013046276

Топтық штрих-код 14607013046273

Қаптамадағы дана саны – 10 д.

Қаптаманың өлшемі 425x424x13 мм

Паллеттегі қаптама саны – 300 д.