

PLITONIT

КӘСІПҚОЙ БОЛУ ОҢАЙ



PLITONIT Colorit Easy Fill – тақташалардың жіктеріне арналған үш компонентті эпоксидті ысқылама / реактивті желім құрамы R2 T



Ғимараттар мен құрылыстарды, оның ішінде қоймаларды, өнеркәсіптік кәсіпорындардың цехтарын, тұрғын және қоғамдық ғимараттарды, бассейндерді және басқа да спорт ғимараттарын, тәрбие-оқу орындарын(соның ішінде емдеу-профилактикалық және санаториялық-курортты) салу, жөндеу және реконструкциялау кезінде сыртқы және ішкі жұмыстар үшін қолданылатын үш компонентті эпоксидті ысқылама/реактивті желімдік құрамы.

Табиғи тастан, керамикадан (соның ішінде су сіңіргіштігі 0,05% немесе одан аз), шыныдан, металдан жасалған қаптама тақташаларының арасындағы ені 1-ден 10 мм-ге дейінгі түйістерді толтыруға, сондай-ақ минералды негіздердің тапқашалардың осы

түрлерімен қаптауға арналған.

Қаптама - пластикалық шелек 2 кг, 1 кг

- 1 зат 2 заттай: ысқылама және желім
- Қолдану және тазалау оңай, эпоксидтер арасындағы жұмыстың керемет жылдамдығы - 1 м² қаптамаға бір минуттан аз
- Тегіс жік – мінсіз нәтиже, кірге төзімділігі жоғары
- «Жылы едендер» жүйелеріне қолайлы
- Бассейндер үшін қолайлы ысқылама
- Сыртқы жұмыстар үшін қолайлы ысқылама

Материалды тұтыну шығысы

Тақтайша тігісінің еніне, өлшемі мен қалыңдығына байланысты 0,2-1,8 кг/м².

Жұмысты жүргізу шарттары

Жұмыстарды орындау кезінде және келесі 3 күнде ауаның, негіздің және қаптау тақташаның температурасы +10 ° С-тан + 25 ° С-қа дейін болуы керек.

Негізгі және жұмыстарды жүргізу жағдайларына қойылатын талаптар

Ысқылама ретінде қолдану. Тегістеуге арналған негізді кірден және шаңнан тазалаңыз, қабыршақтанған бөлшектерді кетіріңіз. Сыртқы жұмыстарды жүргізу кезінде және кейінгі 24 сағаттың ішінде жік бетін атмосфералық жауын-шашындардан қорғау керек. Үстімен жүру мүмкіндігі 14 сағаттан кейін. Ысқыланатын тігіс тереңдігі тақтайша қалыңдығының кем дегенде жартысынан аз болмауы керек. Желімдік ерітінді қоспасының өндірушісімен белгілеген мерзімде тігістерді тегістеңіз. Тақташалардың жіктерін ысқыламамен толтыруды бастамас бұрын, тақташа желімі толығымен қатаю керек, ал тақташалардың жіктері кепкен желім қалдықтарынан толығымен тазалануы керек.

Желім ретінде пайдалану. Қаптау негізі тегіс, берік, шаң, кір, май, т.б.-дан таза болуы керек. Цемент-құм негіздерінің жасы қаланғаннан кейін кемінде 28 тәулік болуы керек.

Құрамды дайындау

Қоспаның комполненттері қажетті пропорцияларда буып-түйіледі, осылайша толығымен араластырылған кезде қаптама түріне байланысты жалпы салмағы 1 немесе 2 кг болатын ысқылама массасы алынады. Массасы азырақ ертіндіні дайындау қажет болса, келесі пропорцияны сақтау керек: 100 грамм құрғақ С компоненті үшін 20 грамм А компонентін және 10 грамм В компонентін өлшеу керек. Компоненттерді араластыру тәртібі маңызды емес. Дозалау үшін қажетті дәлдікті қамтамасыз ететін таразыларды пайдалануды ұсынамыз. Кішкене бөліктерді (шамамен 1 кг ерітінді) шпатель қолданып қолмен араластыруға болады. Үлкен көлемдегі ерітіндіні араластырған кезде төмен айналымды (400 айн/мин аспайтын) электр құралын пайдалануды ұсынамыз. Назар аударыңыз! Компоненттерді жоғары жылдамдықпен араластыру құрамның қызуына және оның өміршеңдік уақытының қысқаруына әкеледі. Дұрыс араласқан композицияның өміршеңдігі 20°C-ден 25°C-қа дейінгі қоршаған орта температурасында кемінде 90 минутты құрайды.

Жұмыс тәртібі

Егер өнім мұздатылған болса, оны бөлме температурасында +10 ° C-тан + 25 ° C-қа дейін кемінде 24 сағат бойы ұстаудан кейін пайдалануға рұқсат етіледі. Ерте еріту мақсатында қыздыруға жол берілмейді.

Жіктерді толтырмас бұрын, тақташалардың беті дымқыл ысқышпен тазалануы керек. Ысқылама қоспасын тақташаға резеңке шпательмен немесе үккішпен жағып, жіктерге қатысты диагональ қозғалыстармен таратыңыз.

Тақташалар жіктерін тазалау: жағудан кейін бетті дымқыл ысқышпен жуыңыз, содан кейін ысқылама тақташа бетінен толығымен жойылғанша жақсы сығылған ысқышпен сүртіңіз. Сүрту үшін қолданылатын су таза болу үшін оны жиі ауыстырып тұру керек. Тазалау үшін жылы суды қолданыңыз.

Тақташалардан эпоксидті ысқыламаны кетіру: тақташаларда қандай да бір ерітінді қалдықтары болса, оларды жіктерді ысқылағаннан кейін келесі күнде PLITONIT эпоксидті жұғын кетіргіші арқылы кетіруге болады. Кейінгі кезеңде қалдықтарды кешіктіріп жою әлдеқайда қиын болады.

Тасымалдау және сақтау шарттары

Механикалық зақымданудан қорғайтын жабық көліктерде тасымалдау. Бөгде заттар мен жауын-шашынның ысқыламаға түсуін болдырмайтын жағдайларда қоймаларда өндірушінің жабық қаптамасында сақтаңыз. +5°C-тан +25°C-қа дейінгі температурада тасымалдау және сақтау. Өнімді ауаның теріс температурасында тасымалдауға болады. -35°C температурада 10 циклден аспайтын мұздатуға рұқсат етіледі. Өндірушінің ыдысындағы сақтау мерзімі - өндірілген күннен бастап 18 айды құрайды.

Назар аударыңыз

Жұмыстарды орындау кезінде сіз жалпы құрылыс жұмыстарын жүргізу нұсқауларын және құрылыстағы қауіпсіздік шараларын басшылыққа алуыңыз керек. Ысқыламаны сатып алған кезде партия нөміріне назар аударыңыз, себебі түс реңкі партиядан партияға өзгеруі мүмкін.

Сақтық шаралары

ҚАУІПТІ

ГОСТ 12.1.007 сәйкес күшті уыттылық параметрлері бойынша (А) және (В) компоненттері 3 қауіптілік класына (орташа қауіпті заттар), (С) компоненті 4 қауіптілік класына (қауіптілігі төмен заттар).

- Теріге және көзге тию тітіркенуді тудырады.
- Терімен жанасқанда аллергиялық реакция тудыруы мүмкін.
- Судағы тірі ағзалар үшін улы
- Шаң/бу/аэрозольді иіскеуден аулақ болыңыз.
- Жұмыс кезінде қолғапты, арнайы киімді және көзді қорғау құралдарын пайдаланыңыз.
- Жұмыстан кейін қолдарыңызды және бетіңізді жақсылап жуыңыз.
- Қоршаған ортаға тараудан аулақ болыңыз.
- Тек сыртта немесе жақсы желдетілетін жерде пайдаланыңыз.
- ТЕРІГЕ ТИГЕН ЖАҒДАЙДА: көп мөлшерде сумен шайыңыз;тітіркену сақталса, медициналық көмекке жүгінңіз.
- КӨЗГЕ ТИГЕНДЕ: Бірнеше минут бойы сумен мұқият шайыңыз. Контактілі линзаларды қолдансаңыз және оны шешу оңай болса, шешіңіз және көзіңізді шаюды жалғастырыңыз. Көздің тітіркенуі сақталса, медициналық көмекке жүгінңіз.
- Ластанған киімді толығымен шешіңіз , және қайта қолданар алдында жуыңыз.

Құрамы

Ақ бөтелкедегі мөлдір сұйықтық – А компоненті: эпоксидті шайыр, сұйылтқыштар. Қызыл бөтелкедегі қоңыр сұйықтық – В компоненті: қатайтқыш.

Шелектегі құрғақ қоспа – С компоненті: бейорганикалық толтырғыштар.

Өндірушінің кепілдігі

Өндіруші тұтынушының тасымалдау, сақтау шарттарын және осы нұсқаулықтың нұсқауларын сақтаған кезде қоспаның техникалық шарттар талаптарына сәйкес келетініне кепілдік береді. Өндіруші материалмен жұмыс технологиясын сақтамағаны үшін жауапты емес, сондай-ақ оны осы нұсқаулықта көзделмеген мақсаттар мен шарттарда пайдалану үшін жауапты емес. ГОСТ Р 8.579-2002 сәйкес нетто массасынан ауытқу. Өнім азаматтық құрылыстың барлық түрлерінде қолдануға рұқсат етілген (Aeff<370 Бк/кг, SanPiN 2.6.1.2523–09 (NRB-99/2009) бойынша I класс материалдары).

1 кг шелек үшін логистикалық ақпарат

Жеке штрих-кодтар:

ақ	4607013047396
беж	4607013047402
сұр	4607013047464
құмды-сұр	4607013047471
күміс-сұр	4607013047488
антрацит	4607013047495
титан	4607013047501
какао	4607013047518

Топтық штрих-кодтар:

ақ	14607013047393
беж	14607013047409
сұр	14607013047461
құмды-сұр	14607013047478

күміс-сұр	14607013047485
антрацит	14607013047492
титан	14607013047508
какао	14607013047515

Жәшіктегі шелек саны – 4 д.

Паллеттегі шелек саны – 144 д.

2 кг шелек үшін логистикалық ақпарат

Жеке штрих-кодтар:

ақ	4607013046665
беж	4607013046672
сұр	4607013046689
құмды-сұр	4607013046696
күміс-сұр	4607013046702
антрацит	4607013046719
титан	4607013046726
какао	4607013046733
ваниль	4607013047839
гранит	4607013047952
графит	4607013047891
қоңыр	4607013047976
кофе	4607013047914
кремді	4607013048058
миндаль	4607013048102
піл сүйегі	4607013047990
құмды	4607013047921
ақшыл-көкшіл	4607013048010
сұр-көкшіл	4607013047938
көк	4607013047969
карамель	4607013048195
қара-сұр	4607013047860
ультрамарин	4607013048003
Қара	4607013047884
аквамарин	4607013048027
жасыл	4607013048126
изумруд	4607013048140
көк-қара	4607013047983
зығыр	4607013047822
жалбыз	4607013048041
ақшыл-қоңыр	4607013047877
шөп	4607013048133
бисквит	4607013048232
балшық	4607013048225
құмды-алтын	4607013048089
шаңды-қызғылт	4607013047907
шоколад	4607013048065
коралл	4607013048072
жартылай мөлдір	4607013048560

Паллеттегі шелек саны – 96 д.