

# PLITONIT

ՀԵՇՏ Է ԼԻՆԵԼ ՊՐՈՖԵՍԻՈՆԱԼ



**Plitonit**  
**Deutsche**  
**Qualität**

**PLITONIT Գրունտ Ամրացնող PROFİ՝ խորը ներթափանցման գրունտ-խտանյութ՝ ներքին և արտաքին աշխատանքների ժամանակ մակերեսը ամրացնելու համար**



Պատերի և հատակների այբբենարան՝ թույլ, թափվող և կավիճվող հին ծածկույթները, ինչպես նաև այն մակերեսները, որոնցից լվացվել կամ մեխանիկորեն հեռացվել է հին ներկը (բետոն, մանրաթելային ցեմենտի սալեր, գիպս, գիպսաստվարաթղթե պանելներ և այլն) պնդացնելու նպատակով, հարդարման շղախախառնուրդներով հարթեցումից, սալիկապատումից, պաստառապատումից և ներկերով ներկելուց առաջ՝ ներքին և արտաքին աշխատանքներ իրականացնելիս:

Արդյունավետորեն ամրացնում է հիմքի մակերևութային շերտերը՝ մեծացնելով մաշվածության դիմադրությունը, մաքրում է փոշին մակերեսից և նվազեցնում հիմքի ներծծողությունը:

**Փաթեթավորում՝ պլաստիկ տարա 0,9 Լ, 3 Լ, 10 Լ**

- Խտանյութի ջրիկացում 1:2
- Ամրացնում է թույլ և կավիճվող հիմքերը
- Հեռացնում է փոշին, բարձրացնում է կաշունությունը հետագա ծածկույթներին
- Ներքին և արտաքին աշխատանքների համար
- Պատերի և հատակների նախաներկում
- Պահպանման ընթացքում հնարավոր է սառեցում

## Նյութի սպառում

80-120 մլ ջրիկացված պրայմեր 1 մ<sup>2</sup>-ի համար՝ կախված կիրառման տարածքից:

## Աշխատանքի կատարման պայմանները

Աշխատանքի ընթացքում օդի, հիմքի և պատրաստի այբբենարանի ջերմաստիճանը պետք է լինի առնվազն +5°C: Արտաքին աշխատանք կատարելիս մշակված մակերեսը պետք է պաշտպանված լինի տեղումներից, մինչև այն չորանա:

## Հիմքի պատրաստում

Նախքան նախաներկելը, մակերեսը մաքրեք փոշուց, կեղտից և քսուքից: Ծածկույթի հին և չամրացված հատվածները պետք է զգուշորեն հեռացվեն:

## Օգտագործման եղանակ

Կոնցենտրատը ջրիկացնելու համար օգտագործել խմելու ջրի մատակարարման ջուրը: Նախքան ջրիկացնելը և օգտագործելը պրայմերը պետք է մանրակրկիտ խառնվի: Ջրիկացնել ջրով 1:2-ից ոչ ավելի հարաբերակցությամբ: Ուղղահայաց մակերեսները նախապատվում են գլանով կամ փոշեցիրով: Եթե գրունտը ներծծվել հիմքի մեջ 5-10 րոպեի ընթացքում և չորացել է, ապա անհրաժեշտ է կրլին նախաներկում: Կրկին նախաներկումը և հարդարման աշխատանքները կատարել գրունտի առաջին շերտը ամբողջությամբ չորացնելուց հետո: Շերտերի միջև չորացման ժամանակը կախված է գրունտի ջրիկացման աստիճանից, ենթաշերտի տեսակից և ջերմաստիճանի պայմաններից: Կրկնել նախաներկումը առաջին շերտը կիրառելուց մոտավորապես 30-60 րոպե հետո:

Մակերեսի պատրաստության գնահատման չափանիշը մաքրված մակերեսին ամրացված թղթի վրա թրջման նշանների բացակայությունն է:

### **Ուշադրություն**

Աշխատանքի ընթացքում խորհուրդ է տրվում պարբերաբար խառնել խառնուրդը: Գործիքներն ու տարաները օգտագործելուց անմիջապես հետո լվանալ ջրով: Նշված բնութագրերը վավեր են շրջակա միջավայրի  $20\pm 2^{\circ}\text{C}$  ջերմաստիճանի, օդի հարաբերական խոնավության  $60\pm 10\%$  պայմաններում: Աշխատանքներ կատարելիս պետք է առաջնորդվեք ընդհանուր շինարարական աշխատանքների կատարման հրահանգներով և շինարարության մեջ անվտանգության տեխնիկայով: Նախքան հարթեցնող նյութը օգտագործելը հատակները նախաներկելու համար խորհուրդ է տրվում օգտագործել PLITONIT Գրունտ ՍուպերՊոլ PROFI պրայմերը:

### **Նախազգուշական միջոցներ**

Աշխատանքներ կատարելիս օգտագործել ձեռնոցներ: Խուսափել խառնուրդի աչքերի մեջ ընկնելուց: Աչքերի մեջ ընկնելու դեպքում անմիջապես լվանալ առատ ջրով:

### **Փոխադրման և պահպանման պայմանները**

Պահել ամուր փակ տարայի մեջ  $-50^{\circ}\text{C}$ -ից  $+40^{\circ}\text{C}$  ջերմաստիճանում՝ պաշտպանված արևի ուղիղ ճառագայթներից: Թույլատրվում են մինչև 5 սառեցման ցիկլեր  $-50^{\circ}\text{C}$ -ի դեպքում, հալեցնելուց հետո այն պահպանում է իր հատկությունները: Սառեցումից հետո անհրաժեշտ է պահել սենյակային ջերմաստիճանում մինչև ամբողջական հալումը՝ առանց հարկադիր տաքացման: Արտադրողի տարայի մեջ պահպանման ժամկետը 24 ամիս է՝ արտադրության օրվանից: Արտադրության ամսաթիվը տես փաթեթավորման վրա:

### **Բաղադրություն՝**

Ջրային պոլիմերային դիսպերսիա, փոփոխող հավելումներ:

### **Արտադրողի երաշխիք**

Արտադրողը երաշխավորում է, որ խառնուրդը համապատասխանում է տեխնիկական պահանջներին, պայմանով, որ սպառողը պահպանում է փոխադրման, պահպանման պայմանները և սույն հրահանգների ցուցումները: Արտադրողը պատասխանատվություն չի կրում նյութի հետ աշխատելու տեխնոլոգիային չհետևելու, ինչպես նաև սույն հրահանգներով չնախատեսված նպատակների և պայմանների համար դրա օգտագործման համար:

### **Լոգիստիկ տեղեկատվություն 0,9 լ տարայի համար**

Անհատական շտրիխ կոդ 4607013047761

Խմային շտրիխ կոդ 14607013047768

Շշերի քանակը արկղում՝ 12 հատ:

Շշերի քանակը ծղոտե ներքնակում՝ 480 հատ

### **Լոգիստիկ տեղեկատվություն 3 լ տարայի համար**

Անհատական շտրիխ կոդ 4607013047754

Խմբակային շտրիխ կոդ 14607013047751

Տարաների քանակը արկղի մեջ՝ 6 հատ

Տարաների քանակը ծղոտե ներքնակում՝ 144 հատ

### **Լոգիստիկ տեղեկատվություն 10 լ տարայի համար**

Անհատական շտրիխ կոդ 4607013047747

Տարաների քանակը ծղոտե ներքնակում՝ 40 հատ