

# PLITONIT

## PROFESSIONAL BO'LISH OSON



### PLITONIT Keramogranit uchun himoyalovchi shimdirligich



Qo'llashdan oldin chayqatish tavsiya etiladi. Keramogranitdan yasalgan yuzalarni himoya qilish uchun mo'ljallangan maxsus shimdirluvchi vosita. Yuzalarni bo'yashga qodir bo'lgan suyuqliklarning moyli va yog'li dog'lari, ajralishlari va izlaridan himoya qiladi. Qo'llashda oddiy. Yorqinlik bermaydi. Tarkibida erituvchilar mavjud emas. Barcha turdag'i silliqlanmagan va silliqlangan, strukturali, profillangan yoki silliqlangan keramogranit uchun. Bino ichida va tashqarisida qo'llash mumkin.

#### Qadoqlash: 1 l

### PLITONIT bilan ishlashning afzalliklari va foydalari Keramogranit uchun himoyalovchi shimdirligich

- Qoplamaning jozibadorligini ta'minlaydi;
- 1 l eritma 10 m<sup>2</sup> gacha tozalash uchun yetarli tejamkor sarf;
- Yaroqlilik muddati – 2 oy.

#### Material sarfi

100 dan 150 ml/m<sup>2</sup> gacha

#### Poydevor tayyorlash

Shimdirligichni qo'llashdan oldin yuza yaxshilab tozalanadi, yuviladi va quritiladi.

#### Ishlash tartibi

Singdirgichni suyultirilmagan shaklda qo'llang. Yumshoq mo'yqalam, shimgich yoki latta bilan surtiladi. Agar singdiruvchi yuzalar (qatorlararo ishqalanish) bo'lsa, taxminan 4 soat tanaffus bilan ikki qatlam surtish tavsiya etiladi. Faqat yuza shimib olishi mumkin bo'lgan miqdorni surting, mahsulotning qolgan ortiqcha qismini latta bilan olib tashlang.

#### Diqqat!

Singdirishga kirishishdan oldin, sezilmaydigan joyda test o'tkazish kerak. Marmar, ohaktosh, travertin va qumtosh uchun ishlatilmasin. Bolalardan uzoq saqlang!

#### Tarkibi

suv, siloksan emulsiyasi, funksional qo'shimchalar.

#### Saqlash shartlari

Quruq va salqin joyda saqlang. Quyosh nurlari tushishidan va muzlashdan saqlang. Yaroqlilik muddati 24 oy.

**Logistik ma'lumotlar**

Individual shtrix-kod	4607013046917
Guruh shtrix-kodi	14607013046914
Palletdagi flakonlar soni	528 dona