

PLITONIT

PROFESSIONAL BO'LISH OSON



Plitonit
Deutsche
Qualität

PLITONIT O'zi yopishadigan reperli mayoqlar



Reperli mayoqlar tekislash tizimining elementi bo'lib, quyish polarining quyish balandligini nazorat qilishni ta'minlaydi. Ushbu tizim quyma pollarni to'ldirishda osonlik va qulaylik bilan kerakli natijaga erishish imkonini beradi.

PLITONIT-ni qo'llashning xususiyatlari, afzalliklari va foydalari

- quyish polarining quyish balandligini nazorat qilishni ta'minlaydi;
- styajkadan olib tashlamaslik kerak;
- quyish qatlami - 70 mm gacha;
- yumshoq plastik – oson kesiladi;
- "issiq pol" tizimlari uchun mos keladi
- sarf – 1dona/1m²

Qadoqlash — plastik paket 20 dona

Ishlash tartibi

Polning nolinchi (eng baland) nuqtasini toping. Mayoq tagidan himoya laynerini olib tashlang va birinchi mayoqni nol nuqtaga o'rnat. Qolgan mayoqlarni 1 kvadrat metrغا 1 ta mayoq hisobidan pol yuzasiga joylashtiring. Mayoqlarni o'rnatishda devorlardan taxminan 15-20 sm masofani saqlang. Lazerli sath yordamida polning kerakli darajasini belgilang va mayoqlarni qo'yilgan sath bo'yicha qirqing

Diqqat

Birinchi bo'lib nolinchi nuqtaga o'rnatilgan mayoq qirqiladi. Polga quyish ishlarini amalga oshiring va uni qo'yilgan mayoqlar bo'ylab tekislang. Mayoqlarni olib tashlash – talab etilmaydi

Tarkibi

plastik

Saqlash shartlari

To'g'ridan-to'g'ri quyosh nurlaridan himoyalangan quruq joyda xona haroratida saqlanadi. Tavsiya etilgan saqlash muddati cheklanmagan (saqlash shartlariga rioya qilinganda).

20 dona qadoqlash uchun logistik ma'lumotlar

Qutidagi paketlar soni	24 dona.
Palletdagi qutilar soni	44 dona.
Palletdagi paketlar soni	1056 dona