

PLITONIT

PEŞƏKAR OLMAQ ASANDIR



PLITONIT Epoksi məhlul qalıqlarını təmizləmək üçün selüloz süngər



Sellüloz süngər istənilən hamar keramika, daş, şüşə, metal, ağacdən olan səthlərdən artıq məhlul və epoksi çöküntülərini təmizləmək, həmçinin məhlulun son mərhələsində kafel birləşmələrini hamarlamaq üçün nəzərdə tutulur.

Süngər - selülozdan hazırlanmış aşınmaya davamlı, palçıqla təmasda çökməyən, dağılmayan və tikişləri bağlamayan yumşaq və eyni zamanda davamlı materialdır. İriməsəmali strukturu sayəsində süngər nəmi udur və kirlərdən effektiv şəkildə təmizləyir.

Süngər ölçüləri 170x100x47 mm.

PLITONIT selüloz süngər ilə işləməyin üstünlükləri və faydaları

- Aşınmaya davamlıdır, əməliyyat zamanı çökmür və tikişləri bağlamır
- Yumşaqdır, plitələri cızdır və palçıqları birləşmələrdən yumur
- Daşınma zamanı qısa müddətli dondurma qəbul edilir.
- Yararlılıq müddəti məhdudiyətsizdir

İş qaydası

Tikişləri epoksi məhlulla doldurduqdan dərhal sonra məhlulun doldurulmasına başlaya bilərsiniz. Səthi nəm süngərlə yuyub, məhlul plitənin səthindən tamamilə çıxarılan qədər yaxşıca sıxılmış süngərlə silin.

Diqqət!

Ən yaxşı nəticələr üçün isti sudan istifadə etməyi, onu təmiz saxlamaq üçün tez-tez dəyişdirməyi və süngəri yaxşıca yaxalamağı tövsiyə edirik.

Tərkibi

100% selüloz

Saxlama şəraiti

Tövsiyə olunan saxlama temperaturu +5°C ilə +30°C arasındadır. Daşınma zamanı qısamüddətli dondurma məqbuldur. Tövsiyə olunan saxlama müddəti qeyri-məhdudur.

Logistika haqqında məlumat

Fərdi ştrix kodu	4607013047846
Qrup ştrix-kod	14607013047843
Bir qutudakı süngərlərin sayı	18 əd.
Bir paletdəki süngərlərin sayı	1260 əd.