



**PROFESSIONAL BO'LISH OSON**



### **PLITONIT Colorit Easy Fill – plitalararo choklar uchun uch komponentli epoksidli ishqalash /reaktiv yelimli tarkib R2 T**



Uch komponentli epoksidli ishqalash/reaktiv yelim kompozitsiyasi bino va inshootlarni, shu jumladan, omborxonalar, sanoat korxonalari sexlari, turar joy va jamoat binolari, basseynlar va boshqa sport inshootlari, o'quv-tarbiya muassasalari (shu jumladan, davolash-profilaktika va sanatoriy-kurort) ni qurish, ta'mirlash va rekonstruksiya qilishda tashqi va ichki ishlarni bajarish uchun qo'llaniladi.

Tabiiy tosh, keramika (shu jumladan, 0,05% va undan kam suv yutuvchi), shisha, metalldan tayyorlangan qoplama plitkalari orasidagi 1 dan 10 mm gacha kenglikdagi choklarni to'ldirish uchun, shuningdek, mineral asoslarni ushbu turdag'i plitkalar bilan qoplash uchun mo'ljallangan.

#### **Qadoqlash — 2 kg, 1 kg plastik chelak**

- 2-tasi 1-da: ishqalash va yelim
- Surtilishi va yuvilishi oson, epoksidlar orasida ishning fenomenal tezligi – 1 m<sup>2</sup> qoplama uchun bir daqiqadan kam
  - Silliq chok – mukammal natija, ifloslanishga qarshi yuqori chidamlilik
  - "Issiq pol" tizimlari uchun mos keladi
  - Ishqalash basseynlar uchun mos keladi
  - Ishqalash tashqi ishlar uchun mos keladi

#### **Material sarfi**

Chokning kengligi, plitka o'lchami va qalinligiga bog'liq holda, 0,2-1,8 kg/m<sup>2</sup>.

#### **Ish olib borish sharoitlari**

Ishlar olib borilganda va keyingi 3 sutka davomida havo, asos va plitkalarning harorati +10 °C dan +25 °C gacha bo'lishi kerak.

#### **Ishlarni olib borish shartlari va asosiga qo'yiladigan talablar**

**Ishqalagich sifatida ishlatalishi.** Choklarni ishqalash uchun asos kir va changdan tozalanadi, ajralib chiqayotgan bo'laklar olib tashlanadi. Tashqi ishlarda chok yuzasini ishlarni olib borish vaqtida va keyingi 24 soat davomida atmosfera yog'inlaridan himoya qilish kerak. 14 soatdan keyin piyoda yurish imkoniyati. Ishqalash chokining chuqurligi plitka qalinligining kamida yarmiga teng bo'lishi kerak. Choklar yelimli eritma aralashmasini tayyorlovchi tomonidan belgilangan muddatlarda ishqalanadi. Plitalararo choklarni ishqalab to'ldirishdan oldin, plitkali yelim to'liq qotishi, plitkalararo choklar esa qurigan yelim goldiqlaridan to'liq tozalanishi kerak.

**Yelim sifatida ishlatalishi.** Qoplama uchun asos tekis, pishiq, chang, loy, yog' va boshqalardan tozalangan bo'lishi kerak. Sement-qumli asoslar yotqizilgandan keyin kamida 28 sutka bo'lishi kerak.

### Tarkibni tayyorlash

Aralashma komponentlari kerakli nisbatda qadoqlangan, shunday qilib, to'liq aralashtirishda qadoqlash turiga qarab umumi og'irligi 1 yoki 2 kg bo'lgan – ishqalash massasini olish mumkin. Agar kamroq massali eritmani tayyorlash kerak bo'lsa, quyidagi nisbatga rioya qilish kerak: 100 gramm quruq C komponentiga 20 gramm A komponenti va 10 gramm B komponenti o'lchash kerak. Komponentlarni aralashtirish tartibi ahamiyatga ega emas. Dozalash uchun kerakli aniqlikni ta'minlaydigan tarozilardan foydalanish tavsiya etiladi. Katta bo'limgan porsiyalarni (taxminan 1 kg eritma) shpatel yordamida qo'lda aralashtirish mumkin. Katta hajmdagi eritmani aralashtirishda past aylanishli (bir daqiqada 400 aylanishdan oshmaydigan) elektr asbobidan foydalanishni tavsiya qilamiz. Diqqat! Komponentlarni yuqori tezlikda aralashtirish tarkibning qizishiga va uning yashash vaqtini kamaytirishga olib keladi. Atrof-muhit harorati 20 °C dan 25 °C gacha bo'lganda, to'g'ri yopiq tarkibning yashash qobiliyati kamida 90 daqiqani tashkil qiladi.

### Ishlash tartibi

Shu holatdaki, agar mahsulot muzlatilgan bo'lsa, undan xona harorati +10 °C dan +25 °C gacha 24 soat davomida ushlab turilmagunga qadar foydalanishga ruxsat etilmaydi. Erta erish maqsadida qizdirishga yo'l qo'yilmaydi.

Choklarni to'ldirishdan oldin plitaning yuzasi nam gubka bilan tozalanadi, ishqalash aralashmasini plitka ustiga rezina shpatel yoki qirg'ich bilan surtiladi, choklarga nisbatan diagonal harakatlar bilan taqsimlanadi.

Plita choklarini tozalash: surtilgandan so'ng darhol yuzani nam gubka bilan yuvib tashlang va keyin yaxshilab siqilgan gubka bilan plitka yuzasidan ishqalani butunlay ketguncha arting. Ishqalash uchun suv toza bo'lishi uchun uni tez-tez almashtirib turish kerak. Tozalash uchun iliq suvdan foydalanishni tavsiya qilamiz.

Plitkadan epoksidli ishqalanishni olib tashlash: plitkada eritmaning har qanday qoldiqlari mavjud bo'lsa, choklar ishqalangandan keyingi kuni ularni PLITONIT Epoksidli qoplama tozalagichi yordamida olib tashlash mumkin. So'nggi bosqichlarda qoldiqlarni olib tashlash ancha qiyin bo'ladi.

### Tashish va saqlash shartlari

Mexanik shikastlanishlardan saqlanishni ta'minlaydigan yopiq transport vositalarida tashilishi kerak. Ishlab chiqaruvchining yopiq qadog'ida omborxonalarda begona moddalar va atmosfera yog'inlarining ishqalagichga tushishini istisno etadigan sharoitlarda saqlanishi kerak. +5 °C dan +25 °C gacha bo'lgan haroratda tashish va saqlash. Mahsulot manfiy havo haroratida tashilishi mumkin. -35 °C haroratda ko'pi bilan 10 sikl muzlatish mumkin. Ishlab chiqaruvchining tarasida saqlash muddati – ishlab chiqarilgan kundan boshlab 18 oy.

### Diqqat

Ishlarni bajarishda siz umumiy qurilish ishlarini bajarish bo'yicha ko'rsatmalar va qurilishda xavfsizlik choralariga amal qilishingiz kerak. Ishqalagich sotib olayotganda partiya nomeriga e'tibor bering, chunki rangning tovlanishi partiyadan partiyaga farq qilishi mumkin.

## **Ehtiyyot choralari**

### **XAVFLI**

O'tkir toksiklik parametrlari bo'yicha (A) va (B) komponentlar GOST 12.1.007 ga muvofiq xavfning 3-sinfiga (o'rtacha xavfli moddalar), (C) komponent esa xavfning 4-sinfiga (kam xavfli moddalar) tegishli.

- Teri va ko'zga tushganda qichitishni sodir qildi.
- Teri bilan aloqa qilganda allergik reaksiyaga olib kelishi mumkin.
- Suv organizmlari uchun zaharli
- Chang/bug'/aerozoldan nafas olishdan saqlaning.
- Ishlash vaqtida qo'lqop, maxsus kiyim, ko'zni himoya qilish vositalaridan foydalaning.
- Ishdan keyin qo'llarni, yuzni yaxshilab yuvung.
- Atrof-muhitga tushishining oldini oling.
- Faqat ochiq havoda yoki yaxshi shamollatiladigan xonada foydalanish mumkin.
- TERIGA TUSHIB QOLGANDA ko'p miqdorda suv bilan yuvib tashlang, agar qo'zg'alish o'tib ketmasa, tibbiy yordamga murojaat qiling.
- KO'ZGA TUSHGANDA: Bir necha daqiqa davomida suv bilan ehtiyyotkorlik bilan yuvib tashlang. Agar siz kontakt linzalardan foydalansangiz va buni amalga oshirish oson bo'lsa, ularni olib tashlang va ko'zlarni yuvishni davom ettiring. Agar ko'zning ta'sirlanishi yo'qolmasa, tibbiy yordamga murojaat qiling.
- Ifoslangan barcha kiyimlarni yechib tashlash va qayta ishlatalishdan oldin yuvish kerak.

### **Tarkibi**

Oq butilkadagi shaffof suyuqlik – A komponent: epoksid smolasi, suyultirgichlar. Qizil butilkadagi jigarrang suyuqlik – B komponent: qotiruvchi.

Chelakdag'i quruq aralashma – C komponent: noorganik to'ldiruvchilar.

### **Ishlab chiqaruvchi kafolati**

Ishlab chiqaruvchi iste'molchi tomonidan tashish, saqlash shartlariga va ushbu yo'riqnomaning ko'rsatmalariga riosa qilinganda aralashmaning texnik shartlar talablariga muvofiqligini kafolatlaydi. Ishlab chiqaruvchi material bilan ishlash texnologiyasiga riosa qilmagan taqdirda, shuningdek uni mazkur yo'riqnomada nazarda tutilmagan maqsadlarda va shartlarda qo'llaganlik uchun javobgar bo'lmaydi. GOST 8.579-2002 ga muvofiq netto massasidan og'ish. Mahsulotdan fuqarolik qurilishining barcha turlarida foydalanishga ruxsat etilgan (Aeff<370 Bk/kg, Sanitariya qoidalari va normalari 2.6.1.2523-09 bo'yicha I sinf) (NRB-99/2009).

### **1 kg chelak uchun logistik ma'lumotlar**

Individual shtrix-kodlar:

oq	4607013047396
sarg'imtir	4607013047402
kulrang	4607013047464
qumdek kulrang	4607013047471
kumushsimon kulrang	4607013047488
antratsit	4607013047495
titanli	4607013047501
kakao	4607013047518

Guruh shtrix-kodlari:

oq	14607013047393
sarg'imtir	14607013047409
kulrang	14607013047461
qumdek kulrang	14607013047478

kumushsimon kulrang	14607013047485
antratsit	14607013047492
titanli	14607013047508
kakao	14607013047515

Qutidagi chelaklar soni – 4 dona

Palletdagи chelaklar soni – 144 dona

## 2 kg chelak uchun logistik ma'lumotlar

Individual shtrix-kodlar:

oq	4607013046665
sarg'imir	4607013046672
kulrang	4607013046689
qumdek kulrang	4607013046696
kumushsimon kulrang	4607013046702
antratsit	4607013046719
titanli	4607013046726
kakao	4607013046733
vanilli	4607013047839
granitli	4607013047952
grafitli	4607013047891
jigar rang	4607013047976
qahva rang	4607013047914
qaymoqrang	4607013048058
bodomli	4607013048102
fil suyagi	4607013047990
qumli	4607013047921
och havo rang	4607013048010
kulrang-havorang	4607013047938
ko'k	4607013047969
karamelli	4607013048195
to'q kul rang	4607013047860
ultramarin	4607013048003
qora	4607013047884
akovamarin	4607013048027
yashil	4607013048126
zumrad	4607013048140
ko'kish-qora	4607013047983
zig'ir rang	4607013047822
yalpizli	4607013048041
och jigar rang	4607013047877
maysali	4607013048133
biskvitli	4607013048232
loyqali	4607013048225
qum-oltin rang	4607013048089
chang-pushtirang	4607013047907
shokoladli	4607013048065

marjonli 4607013048072

yarim shaffof 4607013048560

Palletdagи chelaklar soni – 96 dona