

PLITONIT

PROFESSIONAL BO'LISH OSON



PLITONIT Epoksid qatlamni tozalagich



Epoksid va sement qatlamlarini ketkazish uchun ishlataladi. Epoksidli ishqalanish qoldiqlarini va ajralishlarni olib tashlash uchun juda mos keladi. Keramik plitka, keramik mozaika, klinker, fasad plitka, sun'iy toshda ishlataladi.

Qadoqlash: 500 ml

PLITONIT Epoksid qatlamni tozalagich bilan ishlashning afzalliklari va foydalar

- Qoplamaning dastlabki ko'rinishi o'zgartirmaydi – ishlarni qabul qilish kafolati;
- Pulverizator bilan qulay qadoqlash – tozalashning qulayligi va tezligi;
- 500 ml eritma 10 m² gacha tozalash uchun yetarli tejamkor sarf;
- Bundan tashqari, har qanday sement qatlamini olib tashlash uchun ishlatalishi mumkin – qo'llashning universalligi;
- Epoksidli ishqalanish bilan yechimning tizimliliqi PLITONIT Colorit Easy Fill
- Yaroqlilik muddati – 3 oy

Material sarfi

50 100 ml m² ga ifloslanishga qarab.

Ishlash tartibi

Vositani ishqalagich surtilgandan keyin kamida 24 soatdan keyin ishlatish mumkin. Tozalagichni purkagich, cho'tka yoki gubka yordamida yuzaga surting. 5-15 daqiqaga qoldiramiz, keyin ho'l gubka bilan artamiz va suv bilan yuvamiz. Surtilgan vositani to'liq quriguncha qoldirish taqilanganadi, bu ishqalanish rangining qaytmas o'zgarishiga olib kelishi mumkin.

Diqqat!

Kislota ta'siriga chidamsiz beton, yuzalar va plitkalarga, shuningdek tarkibida ohak bo'lgan tabiiy va sun'iy toshlarga ishlatilmas. Foydalanishdan oldin vositani sezilmaydigan joyda qo'llashga ruxsat berish uchun test o'tkazing. Vosita metall uchun xavf tug'diradi!

Ehtiyyot choraları EHTIYOT BO'LING

- Teriga tushganda qo'zg'atuvchi ta'sirni chaqiradi. Ko'zga tushganda sezilarli qichitishni sodir qiladi.
- Bug'/aerozoldan nafas olishdan saqlaning.

- Ishlash vaqtida qo'lqop, maxsus kiyim, ko'zni himoya qilish vositalaridan foydalaning.
- Ishdan keyin qo'llarni, yuzni yaxshilab yuvning.
- TERIGA TUSHIB QOLGANDA ko'p miqdorda suv bilan yuvib tashlang, agar qo'zg'alish o'tib ketmasa, tibbiy yordamga murojaat qiling.
- KO'ZGA TUSHGANDA: Bir necha daqiqa davomida suv bilan ehtiyyotkorlik bilan yuvib tashlang. Agar siz kontakt linzalardan foydalansangiz va buni amalga oshirish oson bo'lsa, ularni olib tashlang va ko'zlarni yuvishni davom ettiring. Agar ko'zning ta'sirlanishi yo'qolmasa, tibbiy yordamga murojaat qiling.
- Ifloslangan barcha kiyimlarni yechib tashlash va qayta ishlatalishdan oldin yuvish kerak.

BOLALARDAN UZOQ SAQLANG!

Tarkibi

Suv, xlorid kislota 5-15%, noionogen SFM <5%, funksional qo'shimcha.

Saqlash shartlari

To'g'ridan-to'g'ri quyosh nurlari ta'siridan qochgan holda, quruq salqin joyda. Saqlashda muzlatishning uch sikligacha ruxsat etiladi, eritilgandan keyin o'z xususiyatlarini saqlab qoladi. Muzlatilgandan so'ng, uni xona haroratida to'liq eritilmaguncha, majburiy isitishsiz saqlash kerak. Ishlab chiqaruvchining ochilmagan tarasida saqlash muddati - ishlab chiqarilgan kundan boshlab 36 oy.

Logistik ma'lumotlar

Individual shtrix-kod	4607013046894
Guruh shtrix-kodi	14607013046891
Qutidagi flakonlar soni	12 dona
Palletdagi flakonlar soni	576 dona