

# PLITONIT

PROFESSIONAL BO'LISH OSON



## PLITONIT Keramogranit va klinkerni tozalash uchun vosita



Keramogranit, klinker plitkalari, betondan iborat (shu jumladan arxitektura) yuzalar uchun maxsus tozalovchi vosita. Yuzalarni tuzlar, ohak va sement qatlamlari, sement qoldiqlari, loy, qurum va yengil zang, shuningdek, moy va yog'lardan tozalaydi.

Qadoqlash: 1 l

### PLITONIT Keramogranit va klinkerni tozalash uchun vosita bilan ishlashning afzalliklari va foydalari

- 1 l eritma 150 m<sup>2</sup> gacha tozalash uchun yetarli tejamkor sarf;
- Turli xil yuzalarda ishlatilishi mumkin – qo'llashning universalligi;
- Yaroqlilik muddati – 3 oy.

### Material sarfi

ifloslanish darajasi va yuzaning shimuvchanlik qobiliyatiga qarab, 15 m<sup>2</sup> ga taxminan 100 ml sarf bo'lishi mumkin.

### Poydevor tayyorlash

Kuchli shimuvchi yuzalarni tozalashdan oldin ularni suv bilan yaxshilab ho'llang.

### Ishlash tartibi

Ifloslanish darajasiga qarab 100 ml dan 200 ml gacha bo'lgan vosita 5 l suvga qo'shiladi (juda kuchli ifloslanish holatida mahsulot suyultirilmagan holda ishlatiladi). Shu tarzda tayyorlangan qorishma ifloslangan yuzaga latta, mo'yqalam, cho'tka yoki tozalash uchun boshqa moslamalar bilan surkaladi. Yuzalarni cho'tka bilan tozalash. Suv bilan yuvish. Zarur bo'lsa tozalash takrorlanadi. Yaxshi yuvilgan yuz qurigandan keyin PLITONIT ning tegishli shimdirish bilan ishlov berish mumkin.

### Diqqat!

Tozalashga kirishishdan oldin, sezilmaydigan joyda test o'tkazish kerak. Boshqa ma'lumotlar bilan [www.plitonit.ru](http://www.plitonit.ru) saytida texnik tavsifnomada tanishish mumkin.

### Tarkibi

Suv, noionogen SFM < 5%, anion SFM <5%, funksional qo'shimchalar.

### Saqlash shartlari

Bolalardan uzoq saqlang!

Yopiq zavod qadog'ida saqlang. Yaroqlilik muddati 36 oy.

**Logistik ma'lumotlar**

Individual shtrix-kod	4607013046931
Guruh shtrix-kodi	14607013046938
Palletdagi flakonlar soni	528 dona