

# PLITONIT

PEŞƏKAR OLMAQ ASANDIR



## PLITONIT Döşəmə hidroizolyasiyası üçün manjet 425x425mm



Kanalizasiya drenajlarının, trapların, skimmerlərin və nəm yerlərdə boru çıxışlarının elastik hidroizolyasiyası üçün istifadə olunur. Məsələn, duş, sanitariya qovşağı, hamam və s. Çatları örtür.

### Qablaşdırma: qutuda 10 ədəd.

- Yüksək elastiklik
- Turşu və qələvilərə qarşı davamlıdır
- 2,5 Atm su təzyiqinə davamlıdır.
- Avropada istehsal olunub

### Tətbiq

Divar manşeti polyester parçaya tətbiq olunan suya davamlı, yaşa davamlı elastomerdən ibarət kvadrattır. Kənar perforasiyası manjetin hidroizolyasiya materialında möhkəm bərkidilməsini təmin edir. Manjetdə dəlik etmək üçün, istədiyiniz ölçüdə dəlik kəsmək üçün qayçıdan istifadə edin.

Borunun ətrafına hidroizolyasiya qarışığın layı çəkin (məsələn, PLITONIT xəttinin PLITONIT HidroElast, PLITONIT WaterProof Premium mastikalarını tapa bilərsiniz). Manjeti borunun üzərinə yerləşdirin və dartın ki hamar olan metal (plastik) spatula və ya valikdən istifadə edərək bütün hava qabarcıqları çıxarılsın. Növbəti qat hidroizolyasiya məhlulu ilə örtün.

### Xüsusiyyətlər

Ölçü: 425 x 425 mm Qalınlıq: təxminən 0,5 mm  
İşləmə temperaturu, °C: -30 ...+ 90 Təzyiq, atm.: 2,5

### Daşınma və saxlama şərtləri

Yüklərin daşınması qaydalarına uyğun olaraq qapalı nəqliyyat vasitələrində daşınmalıdır. Qablaşdırmanın təhlükəsizliyini təmin edən qapalı yerlərdə saxlayın. İstehsalçının qabında saxlama müddəti - istehsal tarixindən 24 aydır.

### Kimyəvi davamlılıq

Xlorid turşusu 3%	2,0 bar
Limon turşusu 100 q/l	2,0 bar
Kükürd turşusu 35%	2,0 bar

Süd turşusu 5%	2,0 bar
kalium şirəsi 20%	1,9 bar
Natrium hipoxlorid 0,3 q/l	2,0 bar
Dəniz suyu (20 q/l dəniz duzu)	2,0 bar

**Logistika haqqında məlumat**

Fərdi ştrix kodu 4607013046276

Qrup ştrix kodu 14607013046273

Bir paketdə ədədlərin sayı – 10 ədəd

Qablaşdırmanın ölçüsü 425x424x13 mm

Paletdəki paketlərin sayı – 300 ədəd